

Technische Daten

Motor	Volvo 6-Zylinder 345 kW (469 PS) Abgaskategorie IV
Betriebsdrehzahl	1.200 - 1.500 U/min
Kraftstofftanks	900 l
Hydraulikpumpen	Linde
Radmotoren	Linde
Steuerung	EcoTronicPlus
Antrieb	stufenlos hydrostatisch mit Geschwindigkeitssteuerung
Lenkung	auf allen vier Rädern
Automatische Lenkung	vorne und hinten
Arbeitsbreite	6 Reihen 45 oder 50 cm (18" oder 20")
Schlegler	Integral oder mit seitlichem Blattauswurf
Nachköpfer	ProtectPlus, von der Kabine aus einstellbar
Rodesystem	ExcenterPlus, seitliche Reihenanpassung
Tiefenregelung	automatisch
Rodesterne	2 x 1.500 mm
Siebsterne	3 x 1.550 mm (Option: 4. Siebsterne)
Ringelelevator	1.000 mm breit
Roste	Federzinken und/oder Leitroste
Bunker	18,5 m ³
Entladeband	1.000 mm
Bunkerentleerung	ca. 1 min
Gummikette <i>OptiTraxx</i>	760 mm breit, 2.300 mm lang
Vorderreifen <i>LightTraxx</i>	710/75 F34
Hinterreifen	750/65 R26
Schmiersystem	Automatiksystem 'BEKA-MAX'
Transportbreite	3,25 m
Höhe	4,00 m
Länge	11,30 m (je nach Rodesystem)
Gewicht	20 Tonnen
Fahrwerk	Die Hinterräder laufen zwischen den Fahrspuren der Vorderräder (<i>optimaler Bodenschutz</i>)

Agrifac Machinery B.V.
Eesveenseweg 15
8332 JA Steenwijk
Niederlande

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten; von TÜV und Berufsgenossenschaft abgenommen; entspricht den CE-Vorschriften. Für Druckfehler keine Haftung.

Telefon: +31 (0) 521 - 527 210
Telefax: +31 (0) 521 - 517 328
info@agrifac.com
www.agrifac.de