



## Technische Daten *RRL 200*

Motor	Deutz TCD 3.6 L4 Stage V
Zylinder	R-4
Hubraum	3,6 l
Nennleistung	143 PS / 105 kW
Nenndrehzahl	2.300 U/min – begrenzt auf max. 1.600 U/min
Max. Drehmoment bei Motordrehzahl 1.600 U/min	550 Nm
Inhalt Kraftstofftank	Ca. 320 l
Inhalt AdBlue-Tank	Ca. 19 l

### Fahrwerk

Achsen	2 Bremsachsstummel
Spurweite	2,42 m
Bereifung	540/65 R30 – Reifeninnendruck 2,5 bar
Bremsen	Druckluft-Bremssystem
Anhängung	Zugöse 40 mm
Stützfüße	Vorne und hinten hydraulisch klappbar

### Bunker

Bunkervolumen	9 m <sup>3</sup> (Bunkerwände hydraulisch klappbar)
Kratzboden	Geschraubt, verschleißfeste Führungsschienen 2 Rundstahlketten, automatische Drehzahlregelung durch Dosierklappe
Bedienung	Teleradio-Funkfernsteuerung zum Bedienen aller Funktionen
Reinigung	Kann verschieden ausgestattet werden für Zuckerrüben, Kartoffeln und Chicorée
Querband	Drehzahl einstellbar, Teilung: 50 mm
Überladeband	Drehzahl einstellbar, Kunststoffmitnehmer, Teilung: 50 mm
Sicherheitseinrichtung	Noppenreinigung und Steintrennwalze reversieren automatisch

### Maße und Gewichte

Transportmaße	10,62 m / 3,00 m / 3,60 m (Länge / Breite / Höhe)
Überladehöhe/-weite	5,50 m / 9,50 m, bis zu 125° ausschwenkbar
Ladeleistung	Ca. 200 t/h
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Leergewicht	Ca. 10,5 t, (1,7 t zulässige Stützlast)