

Verimlilik

Yeni RRL 200 eco ile pancar yüklemek artık çok daha kolay! Mevcut nakliye araçlarına bir işlemde yükleme yapılabilir. Her türlü tekerlekli çekiciler yardımı ile taşınabilir ve bağımsız şekilde pancarınızı her türlü hava ve zemin şartlarında yükler. Yüksek performansı ile saate takriben 200 tona kadar yükleme yapan RRL 200 eco hem düşük maliyetle hemde Pratik çalışması ile yüklemeyi gerçekleştirir.



RRL 200 eco

Sabit pozisyon

Pancar Temizleme ve Yükleme

Saate 200 Ton Yükleme

Yüksek performans

eco - verimli Motor



Burda olmak.

HOLMER Müşteri Hizmetleri Haftanın 7 Günü ve 24 Saati Sizler için en hızlı ve en Güvenilir bir şekilde Hizmet vermekte. Tüm Yedek Parçalarımız kolaylıkla HOLMER in Online sisteminden veya HOLMER Türkiye Firmasından Sipariş verilebilir. Sizlere vereceğimiz Kapsamlı Eğitim Hizmetlerden sonra Makinelerinizi daha da verimli kullanacağınızı temin ederiz.

Teknik Bilgiler



Motor	Perkins 854F-E34TAN Tier 4f	Konveyör	2 dize Çelik Zencir
Silindir	R-4	Temizleme	Devri Ayarlanabilir Taş Ayırıcı
Saatlik Yakıt tüketimi	3,4 l	Enine ilerleme Bandı	Devri Ayarlanabilir
Çalışma Devri	2.200 U/min - begrenzt auf max. 1500 U/ min	Yükleme Bandı	Devri Ayarlanabilir Taşıyıcı Asansör
NÇalışma Devri gücü 2.200 U/min	75 KW/101 BG	Emniyet Donanımı	Otomatik Temizleme Otomatik Taş Ayırıcı
max. Devir de 2.200 U/min Motor Devri	457 Nm	Merkezi Yağlama	BEKA-MAX (Elektronik Kontrollü)
Yakıt Tank Hacmi	ca. 320 l	Boyutlar ve Ağırlıklar	
AdBlue Tank Hacmi	ca. 19 l	Uzunluk	10,62 m
Aks	2 Fren Silindir	En	3,00 m
Uzunluk	2,42 m	Yükseklik	3,60 m
Tekerler	540/65 R30 Teker iç Bar 2,5 bar	max. Yükleme yüksekliği	5,50 m
Fren	Hava Basıncılı Fren Sistemi	max. Yükleme Genişliği	9,50 m
Çeki Şasesi	Çap 40 mm	max. Yükleme Acısı	125° derece ye kadar dönme manevra
Destek Ayakları	Ön ve Arka Hidrolik aç-kapa	Depo Hacmi	9 m³ (Pancar Deposu Duvarları Hid. Kapanma)
Hidrolik	Kontrollü Sauer-Danfoss	Depo ilave kapalı olduğu an	3,00 m Sol 3,50 m Sağ (Depo ilave Açık)
Işıklandırma	1 Çevre Aydınlatma 6 LED Spot Aydınlatma	Yükleme Kapasitesi	ca. 200 t/h
Kumanda	Teleradio- Uzakdan Kumanda (Bütün fonksiyonları Uzakdan kumanda ile edebilme özeliği)	Aks aralığı	6,53 m
Depo	Yan Depo Duvarları Hidrolik aç-kapa	max. Yol Hızı	40 km/h
		Boş Ağırlığı	ca. 10,5 t
		max. Taşıma Kapasitesi	1,7 t
		Özel Donanım	Taş Ayırıcı Chicoree -Donanım

Teknik ilerlemeye mahsus değişiklikler HOLMER'de saklıdır. TÜV ve profesyonel dernekler tarafından kabul edildi. CE yönetmeliğine uygundur

 HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Straße 20
84069 Schierling/Eggmühl
02/2018
TEL.: +49 (0) 94 51 /93 03-0
FAX: +49 (0) 94 51/93 03-31 32 00
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

HOLMER Türkiye Otomotiv
Fezvi Çakmak Mah. Kenitra Cad. 6E
Karatay / Konya
TEL.: 0332 / 502 04 90
FAX: 0332 / 502 04 89
info@holmer.com.tr
www.holmer.com.tr

HOLMER
exxact



02/2018



RRL 200

HOLMER
exxact

Kalıcı olmak.



RRL 200 eco yeni Perkins 854F-E3TAN Dizele Motoru ile 75 KW/101 BG Donanımlı. Düşük Motor hızında bile 1200 U/dakika da Yükleme ve Temizleme Görevini az yakıt harcıyarak yerine getirir

Temizlemek.

Pancarlar Konveyör den Banta doğru ilerlerken önce Toprak Ayırtıcılarından geçip sonra Pancarları Temiz bir şekilde Yükleme Araçlarına aktarır. Pancarlar Yükleme Araçlarına ulaşmadan önce de Taşdan ve Topraktan Ayırma işleminden geçer.

Kapaklar Açılsın.



RRL 200 eco nun Depo Hacmi 9 m3 dür. Yan Kapaklar Hidrolik Açma ve Kapama özelliğine sahiptir. Konveyör Akıllı Kumanda ile Ayarlanabilir olduğu için Yükleme eşit bir şekilde yapar. Bu özellik Pancarın daha iyi Temizlenmesini sağlar ve Size de Zaman kazandırır. Depo tabanında bulunan Zencirler Monte edilmiş Kaynak Parçalarıdır. RRL 200 eco de Otomatik Yağlama sistemi mevcut.

Kontrolüm altında.



RRL 200 eco kolaylıkla ve Rahat bir şekilde Teleradio Kumanda ile yönlendirilir, bu durumda bulunduğunuz yerden RRL 200 eco yu kolaylıkla yönlendirirsiniz. Bu kumanda ile de tüm Çalışma Devrini kendiniz ayarlayabileme imkanınız olur.

Pratik olmak.



Bazı Yükleme yerlerinde Yükleme Araçları için yeterince yer bulunmuyor, bunun sebebi çoğu zaman yan Yollar, caddeler veya Ağaçlar olabilir. Bu durumda RRL 200 eco çok iyi bir Çözüm, çünkü büyük Yükleme ve Temizleme Makinanın giremediği yerlere RRL 200 eco kolaylıkla girebilir. Yükleme Bandının uzunluğu 9,50 m bununla kolaylıkla Engeller aşılabılır. Bandın uzaması 5,50 m kadar uzadığı için Yükleme Araçlarına ulaşması çok daha kolay. Yükleme Bandı 125° derece açıya kadar döner ve buda Çalışma alanında Rahat ve Pratik Çalışmanızı sağlar.

Rahat. Uygun. Pancar yüklemek.



Mükemmel Verimlilik

Sade olmak.



Öne monte edilen motor aşırı yük kolunu telafi eder ve RRL 200 eco optimum ağırlık dağılımı sağlar - 40 km / s hızla kolay, güvenli yol taşımacılığı ve ideal istikrar garanti edilir. Dışarıdaki 3.00 m genişliğinden dolayı, özel izin almaksızın yolculuğa çıkmak mümkündür. Altı LED far her açıdan en iyi görüntüyü garanti eder. Hidrolik olarak katlanan destek ayağı ve uzaktan kumanda ile yapılan ayar seçenekleri, sahada ve yolda daha fazla emniyet ve makineyi daha kolay kullanmanızı sağlar.